

	sídlo výrobce	
	Prefa Brno a.s. Kulkova 10 615 00 Brno	
		výrobní závod
		Prefa Brno a.s. závod Hodonín Na Výhoně 3527 695 01 Hodonín
popis výrobku		horská vpust'
užití		prefabrikovaný dílec pro odvádění srážkových vod z terénu se sklonem obvykle větším než 8 %
značka výrobku		HBV
kód výrobku		1110 21x
číslo certifikačního orgánu		AZL 1018.2
rok připojení označení CE		06
číslo protokolu o zkoušce typu		060-023572
evropská norma		EN 1917
vodotěsnost		žádná netěsnost spoje nebo stavebního dílce při 50 kPa vnitřního zkušebního tlaku
nasákavost A_w		$\leq 6,0$ % hm.
agresivita prostředí dle ČSN EN 206-1		XA1, XF4
geometrické vlastnosti		vyhovují tolerancím
únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí	max. 5 mm při svislém zatížení 2 kN trvalé prohnutí max. 1 mm
	vytržení	odolnost proti 5 kN vytažovací síly
pevnost betonu v tlaku f_{cc}		37 MPa
únosnost ve vrcholovém tlaku $F_{n,min}$		30 kN/m