

	sídlo výrobce		výrobní závod
	Prefa Brno a.s. Kulkova 10 615 00 Brno		Prefa Brno a.s. závod Strážnice U cihelny 1375 696 62 Strážnice
popis výrobku		<b>kónus DN 800 - 1000 z prostého betonu se zabudovými stupadly</b>	
užití		prefabrikovaný stavební dílec pro zabudování do vstupní či revizní šachty	
značka výrobku		<b>TBR</b>	
kód výrobku		1121 1xx	
číslo certifikačního orgánu		AZL 1018.7	
rok připojení označení CE		04	
číslo protokolu o zkoušce typu		070 – 023511	
evropská norma		EN 1917	
vodotěsnost		žádná netěsnost spoje nebo stavebního dílice při 50 kPa vnitřního zkušebního tlaku	
pevnost betonu v tlaku $f_{cc}$		$\geq 50$ MPa	
nasákavost $A_w$		$\leq 6,0$ % hm.	
únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí	max. 5 mm při svislém zatížení 2 kN trvalé prohnutí max. 1 mm	
	vytržení	odolnost proti 5 kN vytažovací síly	
agresivita prostředí dle ČSN EN 206-1		XA1, XF4	
geometrické vlastnosti		vyhovují tolerancím	
DN / tloušťka stěny (mm)		800	1000 / 90      1000 / 120
únosnost ve vrcholovém tlaku $F_{n,min}$ (kN/m)		58	47      80