

	sídl o výrobce	
	Prefa Brno a.s. Kulkova 10 615 00 Brno	
		výrobní závod
		Prefa Brno a.s. závod Strážnice U cihelny 1375 696 62 Strážnice
popis výrobku		<b>šachetní skruž kruhové DN 1500</b>
užití		prefabrikovaný stavební dílec pro zabudování do vstupní či revizní šachty
značka výrobku		<b>TBS</b>
kód výrobku		1122 16x
číslo certifikačního orgánu		AO 204, pobočka 0700
rok připojení označení CE		08
číslo certifikátu výrobku		204/C5/2008/070-035263
evropská norma		EN 1917
vodotěsnost		žádná netěsnost spoje nebo stavebního dílce při 50 kPa vnitřního zkušebního tlaku
pevnost betonu v tlaku $f_{cc}$		$\geq 50$ MPa
nasákavost $A_w$		$\leq 6,0$ % hm.
únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí	max. 5 mm při svislém zatížení 2 kN trvalé prohnutí max. 1 mm
	vytržení	odolnost proti 5 kN vytažovací síly
agresivita prostředí dle ČSN EN 206-1		XA1, XF4
geometrické vlastnosti		vyhovují tolerancím
únosnost ve vrcholovém tlaku $F_{n,min}$ (kN/m)		80