

	sídl o výrobce	
	Prefa Brno a.s. Kulkova 10 615 00 Brno	
		výrobní závod
		Prefa Brno a.s. závod Strážnice U cihelny 1375 696 62 Strážnice
popis výrobku		zákrytová deska DN 800-1200
užití		prefabrikovaný stavební dílec pro zabudování do vstupní či revizní šachty
značka výrobku		TZK
kód výrobku		1121 6xx
číslo certifikačního orgánu		AZL 1018.7
rok připojení označení CE		04
číslo protokolu o zkoušce typu		070 – 023511
evropská norma		EN 1917
vodotěsnost		žádná netěsnost spoje nebo stavebního dílce při 50 kPa vnitřního zkušebního tlaku
pevnost betonu v tlaku f_{cc}		≥ 50 MPa
nasákavost A_w		$\leq 6,0$ % hm.
únosnost zabudovaných stupadel	prohnutí	max. 5 mm při svislém zatížení 2 kN trvalé prohnutí max. 1 mm
	vytržení	odolnost proti 5 kN vytažovací síly
agresivita prostředí dle ČSN EN 206-1		XA1, XF4
geometrické vlastnosti		vyhovují tolerancím
únosnost ve vrcholovém tlaku $F_{n,min}$ (kN)		400