PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

CE

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. Str - 37/2017

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

1020 301 CD	TZH-Q 60/250 CD
1020 305 CD	TZH-Q 60/110 CD (140; 170; 200) PR
1021 501 CD	TZH-Q 100/250 CD
1021 505 CD	TZH-Q 100/110 CD (140; 170; 200) PR
1021 601 CD	TZH-Q 120/250 CD
1021 605 CD	TZH-Q 120/110 CD (140; 170; 200) PR
1021 801 CD	TZP-Q 140/250 CD
1021 810 CD	TZP-Q 140/110 CD (140; 170; 200) PR
1021 851 CD	TZP-Q 160/200 CD
1021 856 CD	TZP-Q 160/100 CD PR
1021 891 CD	TZP-Q 180/200 CD
1021 896 CD	TZP-Q 180/100 CD PR

2. TYP:

TROUBA ŽELEZOBETONOVÁ A PROPOJOVACÍ (PR)
DN 600, DN 1000, DN 1200, DN 1400, DN 1600, DN 1800

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Trouby jsou určené pro stavby propustků na tratích železničních drah České republiky s právem hospodaření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Strážnice

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ: 4

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU:

TPD Č.1/2012 – PREFA BRNO a.s. ze dne 3.8.2012, schválil: SŽDC st.org. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

7. VLASTNOSTI VÝROBKU

Technická dokumentace: **Směrnice SŽDC č.67 Obecné technické podmínky pro železobetonové trouby propustků**						
Základní charakteristiky	**Vlastnosti**					
	DN 600	**DN 1000**	**DN 1200**	**DN 1400**	**DN 1600**	**DN 1800**
vodotěsnost	žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa vnitřního zkušebního tlaku					
trvanlivost	dostatečná pro běžné podmínky použití					
geometrické vlastnosti	viz technická dokumentace					
pevnost betonu v tlaku f_{cc}	≥ 50 MPa					
nasákavost A_w	≤ 6 % hmotn.					
agresivita prostředí	XF4					
Min. zatížitelnost dle SŽDC SR5 (S)	1,26	1,29	1,27	1,26	1,26	1,27

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ing. Jaroslav Starosta
místopředseda představenstva

V Brně, dne 12.1.2017