




PUDORYS



POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA


POUŽITÝ POKRCH – TRÍIDA D400
PRO MAX. HLOUBKU ULOŽENÍ 6m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 100 kPa,
ULOŽENÍ NA ŠTĚRKOVÝ PODSP. TL. 250 mm
PRO NADPR. PŘESYPANOU MAX. 3,0 m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 150 kPa
ULOŽENÍ NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm

» PARAMETRY PRVKU:

POČET	OBJEM	HMOTN.	DELKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
(ks)	(m ³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)
1	1,005	2,510	2300	2300	1090	

ЖОУАЊІ, ЫСНУТ, ВЪЗЛУЖ:

OZNAČ.	POPS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKY
DH1	0108 – Tělová kotva se záv. Rd 20x350mm-2,0t		3	-



OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1
Min. manipulační pevnost:	C16/20

MAŘETIČNO DE ČSN EN 13927-1-1
DEKÝ JSOU VZÁKLENÝ K VNEŠNÍMU LÍCI PRUTU
POLYMER OBLOUK JSOU POLYMER OBLUKOVÝCH TRNOUTÍ
NEZAMĚNĚNÉ POLYMER JSOU 1/2 Dm (E2).
NEZAMĚNĚNÉ (H1) JSOU 45°, 90° SPŘE
CELOKOVÉ DEKÝ VODK JSOU STRÁNĚ DEKÝ
KONENÍ OUPNÍ POKROVÍ DE PROHÁDEČNÍ SMĚRNÍK
PRUMYSLOVÉ KOVANÍ MOŽNO NÁHRAŽET ROMANOVANÍ
JINHO VYROBĚ

ZKOSENJ HRAN: 10MM 1MM


ZNAČENÍ ZKOSENÍ: 

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

____ KÓTOVÁNÍ TVARU PRYKU
____ KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁN
____ KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIMIZE:

POPIS REVIZE – ZMĚNY	
OZN.	
-----	-----

AKČE  PŘEŠPA BRNO a.s.	
KRUHOVÉ MADRŽE	
OBJEKT PNK-Q.1 200/ ... SKP	
VYPRACOVAL: Bc. NEMEC	
PROJEKTANT: ING. IMRICHOWA	
ZODP.: PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	
TP PRVKU (VYKRESU) PNK-Q.1 200/100 SKP	NAZEV PRVKU
DATAUM 17.04.2015	MĚŘÍTKO 1:25
	FORMAT 2x44
ČÍSLO VYKRESU -	TVAR - VÝZUŽ T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---	REVIZE VYKRESU ---