




PŮDORYS



POHLED B



POHLED A




POUŽITÝ POKRYV – TŘÍDA D400  
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD POKRYVEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m <sup>3</sup> )	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K 80	1	0,672	1,68	2300	2300	290	

SKOVÁNÍ, UCHYTĚNÍ, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNAMKA
H1	DEHA 6000-2,5-0170		3	-



OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1 XF4  
číslo/20

Min. manipulační pevnost:

NAMAZANO DLE ČSN EN 1992-1-1  
DEKTY JSOU VYKLENY K VNĚJŠÍMU LÍCI PROUTU  
POLOMĚRY OBLODKU JSOU POLOMĚRY OHRANĚCH TRNŮ  
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D<sub>trn</sub> (ČC2).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45, 90° NEJ 180°.  
CELKOVÉ DEKTY VLOŽEK JSOU STŘEDNĚ DEKTY  
KOVENÉ ÚCHYTŮ PROJEKT DLE PŘÍLOHY ČSN EN  
PŘÍLOHOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM  
JINÝM VÝROBCE

KRITÉRIUM VÝZTUŽE:

POKRYVOKÁ GRANA  
▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ  
▽ 2x HLÁZENÝ POKRYV  
▽ ZDROUŠNĚNÝ POKRYV  
● POHLEDOVÝ BETON  
▽ ZATĚŽENÝ POKRYV  
▽ VYKLENÁVÁNÍ BETON

MINIMÁLNÍ DÍLKA:

MINIMÁLNÍ DÍLKA: min. 60°  
MINIMÁLNÍ DÍLKA: min. 60°

ZKROSENÍ HRAN:

ZKROSENÍ ZKROSENÍ:  
ZKROSENÍ ZKROSENÍ:

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,  
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKROSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:

— KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU  
— KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ  
— KOTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.  
KRUHOVÉ MŮDRŽE

OBJEKT  
PNK-Q.1 200/...ZDP

VÝPRAVOVAL:

Bc. NĚMEC  
PROJEKTANT:  
ING. MARCHOVÁ  
ZODP. PROJEKTANT:  
ING. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU)

NÁZEV PRVKU  
PNK-Q.1 200/20 ZDP 2K 80

DATUM

08.04.2015  
MĚŘÍTKO 1:25  
FORMÁT A4

ČÍSLO VÝKRESU

PNK T  
TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU  
---

www.prefa.cz +420 541 583 111