




PŮDORYS



POHLED A



POHLED B



POZNÁMKA


POUŽITÝ POKRYV – TŘÍDA D400
PRO MAX. HLoubKU ULOŽENÍ 6m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 100 kPa,
ULOŽENÍ NA ŠTERKOVÝ PODSYP TL. 250 mm
PRO NADRŽ PŘESYPANOU MAX. 3,0 m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 150 kPa,
ULOŽENÍ NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m²)
PNK-Q.1 200/250 BZP	1	3,106	7,76	2300	2300	2650	

UKOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA ZAVITOVÝ PRUTOVÝ 6319-4.0-540		3	-



OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1

Min. množství: 10 505 (R)

NARŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
DEKY JSOU VYŽEVENY K VNEŠNÍMU ÚČELU
POLOŽENY ORLOVY JSOU POLOŽENY ORLOVY
NEZNAČENÉ POLOŽENY JSOU 1/2 D. min. (ČZ).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° NEP 180°.
CELKOVÉ DEKY JSOU STŘÍŽNÉ DEKY
KOTVENÍ ÚCHYTU PROJEKTU DLE PRŮMYSLOVÝCH SMĚNIC
PRŮMYSLOVÉ KOTVENÍ MOŽNO NÁHRADIT RŮZNÝMI
JINÝMI VÝROBKEM.

KRYTÍ VÝZTUŽ:

KRYTÍ VÝZTUŽ:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA
35MM	PODLOŽKA BEDNĚNÍ
35MM	2x HLÁZENÝ POKRYV
35MM	ZPŮSOBENÝ POKRYV
35MM	POHLEDOVÝ BETON
35MM	ZÁŘEVENÝ POKRYV
35MM	VÝMĚNÝ BETON

ZKOSENÍ HRAN:

10MM

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:

----	KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU
----	KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOTVENÍ
----	KOTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.

KRUHOVÉ NADRŽE

OBJEKT: PNK-Q.1 200 BZP

VÝPRAVOVAL: PNK-Q.1 200/250 BZP

Bc. NĚMEC

PROJEKTANT:

ING. MARCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU): NÁZEV PRVKU

PNK-Q.1 200/250 BZP

DATUM: 16.12.2015

ČÍSLO VÝKRESU: TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111