




PŮDORYS



POHLED B




POHLED A



POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRYV – TŘÍDA D400
PRO MAX. HLoubKU ULOŽENÍ 6m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 100 kPa,
ULOŽENÍ NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 250 mm
PRO NADŘÍŽ PŘESYPANOU MAX. 3,0 m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 150 kPa,
ULOŽENÍ NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm



»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
PNK-Q.1 250/200 SKP	1	1,094	2,74	2500	2500	1090	

»KOVANÍ, ÚČHTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH3	0116-540 – Týčová kotva se záv. Rd 30x540mm-4,0t		3	-

OCEL:

B500 B

BETON:

C40/50 – XA1

Mín. manipulátérní pevnost:

C16/20

NÁVRHOVÉ DLE ČSN EN 1992-1-1
DEKY JSOU VYKLENÉ K VNĚJŠÍMU LÍCI PRŮTLU
POLOMĚRY OLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHRANČICÍ TRÁV
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D_{vn} (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45, 90° NEP 180°.
CELKOVÉ DÉLKY VOZEK JSOU STRŽNÉ DÉLKY
KOTVENÍ ÚČHTŮ PROJEKT DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚNIC
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MŮŽNO NÁHRADIT ROVNOCENNÝM
JINÝM VÝROBKEM

KRITÉRIUM VÝZTUŽE:

▼ PODLOŽKA BĚHŮ
▽ 2x HLÁZENÝ POKRYV
▽ ZKRSNĚNÝ POKRYV
● POHLEDOVÝ BETON
▽ ZATŘEŠNÝ POKRYV
▽ VYKRYVÁNÝ BETON

NÁVRHOVÉ DLE:

▼ POHLEDOVÝ BETON
▼ ZATŘEŠNÝ POKRYV
▼ VYKRYVÁNÝ BETON

ZKRSNĚNÍ HRAN:

▼ ZKRSNĚNÍ HRAN
▼ ZKRSNĚNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
▼ KOTVÁNÍ ÚČHTŮ

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKRSNĚNÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KOTVACÍCH ČAR:

— KOTVÁNÍ TRÁVU PRVKU
— KOTVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
— KOTVÁNÍ ÚČHTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.
KRUHOVÉ NADŘÍŽE

OBJEKT
PNK-Q.1 250/... SKP

VYPRACOVAL:

Bc. NĚMEC

PROJEKTANT:

ING. MARCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU

PNK-Q.1 250/200 SKP

DATUM MĚŘÍTKO FORMÁT

01.11.2016 1:25 A4

ČÍSLO VÝKRESU TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111