



ŘEZ 2



ŘEZ 1

POZNÁMKA

POLÍŽDĚNÝ POUVRCH – TRÍDA B125(ZELEINÝ PAS)
(0400 NUTNO POSODUIT STATIKEM-ZÁKLADOVÁ DESKA, OBETONOVAT NADRŽ, ZESILENÁ ROZPĚRKA)
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POUVRCHEM TERÉNU 4,0 m
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMINEK STABY NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
NEBO ZÁKLADOVOU DESKU-DLE NAVRHU STATIKA
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HLADINY SPODINÍ VODY NUTNO POSODUIT NA VYPLAVÁNÍ
NADRŽ MOŽNO NAPSUIT VODOU AŽ PO ÚPLNĚM ZASTPÁNÍ ZEMINOU
NA VÝŽADÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍRKA (mm)	VÝSKA (mm)	PLOCHA (m2)
PN280_30_30 RP – PNO	1	0,248	0,619	2750	300	300	
PN280_480_25 ZDP – PNO	1	3,576	8,941	5000	3000	250	
PN280_480_87 BZP – PNO	1	3,325	8,312	5000	3000	990	
PN280_480_95 SVP1 – PNO	1	1,677	4,192	5000	3000	995	
PN280_480_95 SVP2 – PNO	1	1,729	4,324	5000	3000	995	

PREFA BRNO a.s.	
PRAMOHLÉ NADRŽE NÍZKÉ	
OBJEKT	
PNO 280/480	
VYPRACOVÁ:	
BC. NĚMEC	
PROJEKTANT:	
ING. MARECHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT:	
ING. LUKÁČ	
TYP PRVKU (VÝKRESU)	
SKLADBA	
PUDORS	
DATUM	
28.11.2016	
MĚŘÍTKO	
1:50	
FORMÁT	
60x4	
ČÍSLO VÝKRESU	
PUDORS	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	

REVIZE VÝKRESU	
T/V	
WWW.PREFA.CZ +420 541 583 111	