




PŮDORYS



POHLED B

POHLED A



MONTÁŽ:
správně
špatně

!!! NEBO ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD POUKCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNO 240/810/25_14 ZDP	1	5,35	13,375	8380	2680	250	

KOVANÍ, ÚCHYT, VZTUŽ:

OZNAČ.	POPS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6000-7,5-0200		4	


NUTNO POUŽÍT VAHADLO

OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1 XF4 C16/20
Min. manipulací pernost:	
VYPRACOVANÉ DLE ČSN EN 1992-1-1	
DEKRY JSOU VYKLENY K VNEŠNÍMU LOKU PRUTU	
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OBKLOUJÍCÍCH TRNŮ	
NEZNAČENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D _{trn} (C22)	
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45, 90, resp. 180°	
CELKOVÉ DEKRY MŮŽOU JSOU STRANÉ DEKRY	
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVEŠT DLE PROVÁDEČSKÝCH SMĚNIC	
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MŮŽNO VYHODIIT RŮZNOCENNĚM JINÉHO VYROBCE	

KRITÉRIUM VZTUŽE:	POKROKOVÁ ÚPRAVA
45mm	PODLOŽKA BEDNĚNÍ
25mm	2x HLÁZENÝ POKRCH
30mm	ZDRSNĚNÝ POKRCH
25mm	POHLEDOVÝ BETON
MANIPULACE DÍLCI:	ZATŘEŠNÝ POKRCH
min. 60°	VYKLENÁVÁNÍ BETON
ZKROSENÍ HRAN:	10mm
ZNAČENÍ ZKROSENÍ:	
POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESU, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKROSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:	
KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU	
KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ	
KOTOVÁNÍ ÚCHYTŮ	

REVIZE:

OZN.	POPS	REVIZE	ZMĚNY
01	DEHY-VAHADLO	-	

AKCE:  PREFA BRNO a.s.		
OBJEKT: PRAVOUHLE NADRŽE VYSOKÉ		
PNO 240/.../25 ZDP_14		
VYPRACOVANÉ:		
ING. IMRCHOVÁ		
PROJEKTANT:		
ING. IMRCHOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT:		
ING. LUKÁČ		
TP PRVKU (VÝKRESU)		NÁZEV PRVKU
PNO 240/810/25 ZDP_14		
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
12.09.2016	1:25	6x44
ČÍSLO VÝKRESU	TVAR - VÝZTUŽ	
----	T	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU	
----	01	
www.prefa.cz +420 541 583 111		