



PŮDORYS



POHLED B



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ PОВRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD PОВRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNO 240_760_25 ZDP -14	1	5,024	12,56	7880	2680	250	

»KOVANÍ, ÚCHVY, VÝZTUŽ:

OZNAČ. POPIS

DH1	DEHA 6000-7,5-0200	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
			4	

»NUTNO POUŽÍT VAHADLO

POHLED A

OCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1 XF4 C16/20
Min. manipulční pevnost:	
NARÝSOVANO DLE ČSN EN 1999-1-1	
DELY JSOU VYZNAČENY K NEJŠIRŠÍMU PROTU	
POLOMERY OKOLOU JSOU POLOMERY OHRANICH TRNŮ	
NEZNAČENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D _z min. (C2).	
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.	
CELKOVÉ DELKY VOZEK JSOU SÍRŮBNÉ DELKY	
KOTLENÍ ÚCHVY PROVEŠTÍ DLE PROVADČICH SMĚNIC	
PROJEKTOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NÁHRADIT ROVNOCENNÝM	
JINÝMI VÝROBKAMI	

KRYTÍ VÝZTUŽ:	POVRCHOVÁ OPRAVA
45mm	▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
25MM	▼ 2x HLÁZENÝ PОВRCH
30mm	▼ VV ZDRSŇENÝ PОВRCH
MANIPULACE DÍLCI:	●● POHLEDNÝ BETON
30mm	▼ ZATĚŽENÝ PОВRCH
7min. 60°	▼ VV VYKOVANÝ BETON
ZKOSENÍ HRAN:	10MM
ZNAČENÍ ZKOSENÍ:	1
POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESU, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KÓTOVACICH ČAR:	
—	KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
—	KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
—	KÓTOVÁNÍ ÚCHVY

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY	20.03.2017
01	DEHY-VAHADLO	ING. IMRICHOVÁ

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRAMOÚHLÉ MADRŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 240/.../25 ZDP_14

VÝPRACOVANÍ:

ING. IMRICHOVÁ

PROJEKTANT:

ING. IMRICHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TYP PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU

PNO 240/760/25 ZDP_14

DATUM: 12.09.2016 MĚŘÍTKO: 1:25 FORMÁT: 6x44

ČÍSLO VÝKRESU: TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: REVIZE VÝKRESU

01

www.prefa.cz +420 541 583 111