




PŮDORYS



POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVrch – TŘÍDA D400  
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD PVRChEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DELKA	ŠÍRKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m <sup>3</sup> )	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m <sup>2</sup> )
PNO 240/280/25 ZDP_14	1	1,895	4,736	3080	2680	250	

KOVANÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH3	DEHA 6000-4,0-0210		3	-

OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1 XF4

Min. manipulační pevnost: 616/20

NAMŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1  
DEKÝ JSOU VZTAŽENY K MENŠIMÚ LICI PRUTU  
POLOMERY OBLOUKO JSOU POLOMERY OHNABICH TRNÚ  
NEZNAČENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D<sub>pru</sub> (EC2).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45, 90, resp. 180.  
CELKOVÉ DEKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DEKY  
KOVENÍ ÚCHYTU PROVEST DLE PROVÁDĚCICH SMĚNIC  
PRŮMYSLOVÉ KOVANÍ MOŽNO NAHRAĐIT ROUNCEM  
JINÉHO VYROBCE

KRYTÍ VÝZTUŽE: POKRCHOVÁ ÚPRAVA

▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ  
▽ 2x HLÁZENÝ PVRCH  
▽ ZDRSŇENÝ PVRCH  
● POHLEDOVÝ BETON  
▽ ZATŘEŠENÝ PVRCH  
▽ VYKRYVANÝ BETON

ZKOSENÍ HRAN: 10MM

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:


POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,  
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU  
--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVANÍ  
--- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTU

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-



AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRÁVOUHLE NADPŘE VYSOKÉ

OBJEKT

PNO 240/.../25 ZDP\_14

VYPRACOVAL:

ING. IMRICHOVÁ

PROJEKTANT:

ING. IMRICHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT:

ING. LUKÁČ

TPR PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU

PNO 240/280/25 ZDP\_14

DATUM

17.03.2017

MĚŘÍTKO

1:25

FORMÁT

4x44

ČÍSLO VÝKRESU

TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU

---

www.drefa.cz +420 541 583 111