




PŮDORYS



POHLED A



POHLED B




POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD POKRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PNO 240/660/25 ZDP_14	1	4,372	10,93	6880	2680	250	



KOVANÍ, ÚČHTY, VÝZTUŽ:		POZNÁMKA	
OZNAČ.	POPS	HMOTN.	POČET
DH1	DEHA 6000–7,5–0200		4

NUTNO POUŽÍT VAHADLO

OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1 XF4

Min. manipulační pevnost: 616/20

NAVŘEŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
DEKRY JSOU VZTAŽENY K NEJŠIRŠÍMU ÚČELU PRŮTLU
POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHRANICÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D_{pr}mm (EC2).
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° NEBO 180°.
CELKOVÉ DEKRY VOZÍTEK JSOU STŘÍŽNÉ DEKRY
KOVENÍ ÚČHTŮ PROVEŠTÍ DLE PROVÁDEČSKÝCH SMĚNIC
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAROVNAT ROVNOCENNĚM
JINÉHO VÝROBCE

KRYTÍ VÝZTUŽE: POKRCHOVÁ ÚPRAVA

45mm
25mm
30mm
25mm
PODLOŽKA BEDNĚNÍ
2x HLÁZENÝ POKRCH
ZKRSNĚNÝ POKRCH
POHLEDOVÝ BETON
ZATÍŽENÝ POKRCH
VÝMĚNÝ BETON

ZKOSENÍ HRAN: 10mm

ZMAČENÍ ZKOSENÍ: 10mm

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
--- KÓTOVÁNÍ ÚČHTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY	20.03.2017
01	DEHY-VAHADLO	ING. IMRICHOVÁ

AKCE: PREFA BRNO a.s.

PRAVOUHLE NADŘEŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 240/.../25 ZDP_14

VÝPRACOVANÉ: ING. IMRICHOVÁ

PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ

TPR PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU

PNO 240/660/25 ZDP_14

DATUM: 12.09.2016 MĚŘÍTKO: 1:25 FORMÁT: A4

ČÍSLO VÝKRESU: TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: REVIZE VÝKRESU

01

www.drefa.cz +420 541 583 111