




PŮDORYS



POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVrch – TŘÍDA D400  
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD PVRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m <sup>3</sup> )	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
PNO 240/330/25 ZDP_14	1	2,221	5,551	3580	2680	250	

KOVANÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH2	DEHA 6000-5-0180		4	-

OCEL: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1 XF4 C16/20

Min. manipulační pevnost:

NAMĚŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1  
DĚLY JSOU VZTAŽENY K NEJŠIRŠÍMU ÚČÍ PRUTU  
POLOMĚRY OBLOKU JSOU POLOMĚRY OHRANICH RNO  
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D.r.mh (E22).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.  
CELKOVÉ DĚLY VOZÍTEK JSOU STŘEŽNÉ DĚLY  
KOVENÍ ÚCHYTU PROVĚST DLE PROVÁDEČKÝCH SMĚNIC  
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NÁHRADIT ROUNOCENNÝMI  
JINÝMI VÝROBKEM

KRYTÍ VÝZTUŽE: PVRCHOVÁ ÚPRAVA

▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ  
▽ Zx HLÁZENÝ PVRCH  
▽ ZDRSNĚNÝ PVRCH  
● POHLEDOVÝ BETON  
▽ ZATŘEŠNÝ PVRCH  
▽ VYMÁŘANÝ BETON

MANIPULACE DÍLCI:

min. 60°

ZKOSENÍ HRAN:

10MM  
10MM

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:


POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESĚ,  
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU  
--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ  
--- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTU

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-



AKCE: PREFA BRNO a.s.  
PRAVOUHLE NÁDRŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 240/.../25 ZDP\_14

VÝPRACOVAL: ING. JARCHOVÁ

PROJEKTANT: ING. JARCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU  
PNO 240/330/25 ZDP\_14

DATUM: 17.03.2017 MĚŘÍTKO: 1:25 FORMÁT: A4

ČÍSLO VÝKRESU: TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111