




PŮDORYS



POHLED A




POHLED B



KRYTÍ VÝZTUŽE

vnější povrch	KRYTÍ 30mm
vnitřní povrch	KRYTÍ 30mm



!!! ZVEDAT POMOCÍ VAHADLA !!!

POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POUVRCH – TŘÍDA B125(ZELEENÝ PÁS)
(D400 NUTNO POSODUIT STATIKEM-ZÁKLADOVÁ DESKA,
OBETONOVAT NÁDRŽ, ZESÍLENÁ ROZPĚRKA)
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POUVRCHEM TERÉNU 4,0 m
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
NEBO ZÁKLADOVOU DESKU-DLE NÁVRHU STATIKA
V PŘÍPADĚ VÝSKYTU HLADINÝ SPODNÍ VODY NUTNO POSODUIT NA VYPLAVÁNÍ
JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMINOU
NA VŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:


OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNO 240/240/238/10 BZP	1	3,191	7,978	2600	2600	2500	

OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1
Mín. manipulační pevnost:	c16/20
NÁVĚSTO DLE ČSN EN 1992-1-1 DĚLY JSOU VYŽÁŽENY K NEJŠIRŠÍ UČI PRUTU POLOHOU OBLOUJÍ JSOU POLOHOU OHYBACÍCH TRNŮ NEZNAČENÉ POLOHOU JSOU 1/2 D.r.m.m (E22). NEZNAČENÉ OHYV JSOU 45°, 90° resp 180°. CELKOVÉ DĚLY MOŽEJSOU SÍRČNÉ DĚLY KOTVENÍ (OHYV) PROVEŠTI DLE PŘÍPODČECH SMĚRNIC PŘÍPODČOVÉ KOTVENÍ MOŽNO NAHRAOTI ROUNOCENENÍM JINÉHO VÝROBCE	

KRYTÍ VÝZTUŽE:	POMOCNÁ ÚPRAVA
▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ	▽ 2x HLÁZENÝ POUVRCH
▽ ZPESNĚNÝ POUVRCH	●● POHLEDYVÝ BETON
▽ ZATŘEVENÝ POUVRCH	▽ VYMÝVANÝ BETON
UPOUVRČE DILČ:	UPOUVRČE SPOLUČ:
/min. 60°	max 1m max 1m
ZKROSENÍ HRAN:	ZKROSENÍ ZKROSENÍ:
POKUD NEU OZNAČENÍ UVEDENO NA VKRESSE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKROSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:	
— KÓTOVÁNÍ TRARU PRVKU	
— KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVANÍ	
— KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ	

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE:  PREFA BRNO a.s.		
PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ		
OBJEKT		
PNO 240/.../10 BZP		
VYPRACOVAL:		
BC. NĚMEC		
PROJEKTANT:		
INGENIEROVÁ		
ZODP. PROJEKTANT:		
INGENIER		
TP PRVKU (VKRESU)	NÁZEV PRVKU	
PNO 240/240/238/10 BZP		
DATAUM	MĚŘITKO	FORMAT
12.11.2016	1:25	6x44
ČÍSLO VKRESU	TVAR – VÝZTUŽ	
---	T	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VKRESU	
---	---	