





PŮDORYS



POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA B125
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 2,0 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks) ^a	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNO 240/330/25 ZDP-10	1	2,127	5,316	3500	2600	250	

»KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKY
DH4	DEHA 6000-5-0180		4	-

OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1 XF4
Min. manipulací pevnost:	C16/20

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1, ČSN EN-206, ČSN 731208, ČSN 750250

DĚLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU

POLOMĚRY OBLOKLŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ

NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D_{tr,min} (EC2).

NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.

CELKOVÉ DĚLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DĚLKY

KOVĚNÍ OCHŮTY PROVĚST DLE PŘÍPODPOVĚDNÝCH SMĚRNIC

PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM

JINEHO VÝROBCE

KRYTÍ VÝZTUŽE:

25mm
45MM
30MM
25mm

MANIPULACE DÍLCI:

min. 60°

ZKOŠENÍ HRAN:

10mm
10mm

**POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOŠENÍ VŠECH HRAN**

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

—— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
- - - KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
— · — KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

POVROCHOVÁ ÚPRAVA

▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ

▽ 2x HLAZENÝ POVRCH

▽ ZDRSNĚNÝ POVRCH

● POHLEDOVÝ BETON

▽ ZATŘENÝ POVRCH

▽ VYMÝVANÝ BETON


MANIPULACE SPIRÁLY:

max 1m max 1m

ZNAČENÍ ZKOŠENÍ:

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE - ZMĚNY
---	---
---	---

 PREFE BRNO a.s. – PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ	
OBJEKT PNO 240/.../25 ZDP_10	
VYPRACOVAL: Bc. NĚMEC	
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	
TYP PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU PNO 240/330/25 ZDP_10	
DATUM 10.10. 2016	MĚŘÍTKO 1:25
FORMÁT 4xA4	
ČÍSLO VÝKRESU ---	TVAR – VÝZTUŽ T/V
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---	REVIZE VÝKRESU ---