




PUDORYS




POHLED B



POHLED A



KRYTÍ VÝZTUŽE



OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1
Mín. množství povrchů:	66/20

MAŽENÍ DLE ČSN EN 1992-1-1
 BETON ŽIVÝCH ZÁKLADŮ
 POKRYTÍ OBLOŽKY ŽALUZIE
 NEMĚNĚNÉ POKRYTÍ ŽALUZIE
 NEMĚNĚNÉ ŽALUZIE 45° 30' resp. 180°
 ČERKOVÉ ŽALUZIE ŽALUZIE ŽALUZIE
 KOPANÉ ŽALUZIE ŽALUZIE ŽALUZIE
 ŽALUZIE ŽALUZIE ŽALUZIE ŽALUZIE
 ŽALUZIE ŽALUZIE ŽALUZIE ŽALUZIE

[illegible]

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---

POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA B125(ZELENÝ PÁS)
(D400 NUTNO POSODUIT STATIKEM-ZÁKLADOVÁ DESKA,
OBETONOVAT NÁDRŽ, ZESILENÁ ROZPĚŘKA)

MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 4,0 m

ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMÍNEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP
NEBO ZÁKLADOVOU DESKU – DLE NÁVRHU STATIKA

V PŘÍPADĚ VÝSKYTU SPODNÍ VODY NUTNO POSODIT NA VPLAVÁNÍ

JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM

NÁDRŽ MOŽNO NAPUSTIT VODOU AŽ PO ÚPLNÉM ZASYPÁNÍ ZEMLINOU

NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO-
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

⇒ PARAMETRY PRVKU:

POČET	OBJEM	HMOTN.	DELTA	SÍRKA	VÝŠKA	PLOCHA
(ks)	(m3)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m2)
1	5,24	13,1	4500	2600	2900	

[illegible]