




PŮDORYS



POHLED A



POHLED B



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400  
MAX. HLUBKA ULožENÍ POD POKRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m <sup>3</sup> )	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
PNO 240/380/25 ZDP_14	1	2,347	6,366	4080	2680	250	

KOVANÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6000-7,5-0200		4	-

CEĽ: 10 505 (R)

BETON: C40/50 – XA1 XF4  
616/20

Min. manipulácia pevnosť:

NAVŕŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1  
DEKY JSOU VYŽITĚNÝ K NEJŠIRŠÍMU LICÍ PRŮTOKU  
POLOHEŤ OBLOUKU JSOU POLOHEŤ OHRANĚCH TRNŮ  
NEZNÁČENÉ POLOHEŤ JSOU 1/2 D.r.m (E22).  
NEZNÁČENÉ DĚLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.  
CELKOVÉ DĚLY VOZEK JSOU STRIŽNÉ DĚLY  
KOVENÍ ÚCHYTU PROVĚST DLE PROVÁDEČCH SMĚNIC  
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAVRHOVAT RŮZNOCENNÝMI  
JINÉHO VÝROBCE

KRYTÍ VÝZTUŽE: POKRCHOVÁ ÚPRAVA

▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ  
▽ 2x HLÁZENÝ POKRCH  
▽ ZDRSNĚNÝ POKRCH  
● POHLEDOVÝ BETON  
▽ ZATÍŽENÝ POKRCH  
▽ VYKRYTÝ BETON

MANIPULACE DÍLCI:

min. 60°

ZKOSENÍ HRAN:

10mm

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,  
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU  
--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ  
--- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.  
PRAVOUHLE NADŘEŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 240/.../25 ZDP\_14

VÝPRACOVANÉ: INC. IMRCHOVÁ

PROJEKTANT: INC. IMRCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT: INC. LUKÁČ

TPR PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU  
PNO 240/380/25 ZDP\_14

DATUM: 17.03.2017 MĚŘÍTKO: 1:25 FORMÁT: 4x44

ČÍSLO VÝKRESU: TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO: REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111