





PUDORYS



POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA

POJÍŽDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks) ^a	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PN0 280/280/25 ZDP 14	1	2,195	5,488	3080	3080	250	

►KOVÁNÍ, ÚCHYTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH3	1042 – Kotva s kul. hlavou 5t–180mm		3	–

OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50 – XA1, XF4
Min. manipulační pevnost:	C16/20

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1
 DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU
 PLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU PLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ
 NEZNAMČENÉ PLOMĚRY JSOU 1/2 D_{tr}mm (EC2).
 NEZNAMČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
 CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ SMĚRY
 KOVENÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PROVADEČÍCH SMĚRNIC
 PRUMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM
 JINÉHO VÝROBCE

KRYTÍ VÝTUŽE:

 25mm 45MM 25mm
 30MM

MANIPULACE DÍLCI:

 min. 60°

ZKOŠENÍ HRAN:

 10mm 10mm

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
 ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
 ▽ 2x HLazený POKRYV
 ▽ ZDRSNĚNÝ POKRYV
 ● POHLEDOVÝ BETON
 ▽ ZATŘENÝ POKRYV
 ▽ VYMÝVANÝ BETON

MANIPULACE SPIRÁLY:

 max 1m max 1m

ZNAČENÍ ZKOŠENÍ:

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:
 ——— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
 - - - - KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
 - · - · KÓTOVÁNÍ OCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE - ZMĚNY
---	-
---	-

AKCE		PREFA BRNO a.s.	
PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ			
OBJEKT			
PNO 280/.../25 ZDP_14			
VYPRACOVAL:			
ING. IMRICHOVÁ			
PROJEKTANT:			
ING. IMRICHOVÁ			
ZODP. PROJEKTANT:			
ING. LUKÁČ			
TYP PRVKU (VÝKRESU)		NÁZEV PRVKU	
PNO 280/280/25 ZDP_14			
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT	
14.03.2017	1:25	4xA4	
ČÍSLO VÝKRESU		TVAR – VÝZTUŽ	
–		I	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO		REVIZE VÝKRESU	
