





PŮDORYS



POHLED A



POHLED B



OCEL: 10 505 (R)  
BETON: C40/50 – XA1 XF4  
Min. množství pevnosti: C16/20

NAMĚŘENO DLE ČSN EN 1992-1-1  
DELY JSOU VYŽÁDĚNY K VĚŠŠÍMU LÍČU PRUTU  
POLOMĚRY OLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHRANČICÍCH TRNŮ  
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D<sub>trn</sub> (C22).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45, 90° NEP 180°.  
CELKOVÉ DELY MOŽEŽ JSOU STRŽNĚ DELY  
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVĚST DLE PROJEKČNÍCH SMĚNIC  
PROVISOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRAJIT ROVNOCENNÝM  
JINÉHO VÝROBCE

KRYTÍ VZTUŽE: POKROKOVÁ ÚPRAVA  
40MM ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ  
25MM ▼ 2x HLÁZENÝ POKRCH  
35MM ▼▼ ZPŮSOBNÝ POKRCH  
MANIPULACE DÍLCI: ● POHLEDYVÝ BETON  
▼ ZATŘENÝ POKRCH  
▼▼ VYKRYVÁNÝ BETON

ZKOSENÍ HRAN: 10MM  
ZNAČENÍ ZKOSENÍ: 10MM

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVĚDĚNO NA VÝKRESE,  
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:  
— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU  
--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ  
--- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

POUŽITÝ POKRCH – TŘÍDA D400  
MAX. HLOUBKA ULÓŽENÍ POD POKRCHEM TERÉNU 3,2 m

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m <sup>3</sup> )	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m <sup>2</sup> )
PNK-Q.1 220/20 ZDP 2K 60	1	0,914	2,286	2500	2500	281	

»KOVÁNÍ, ÚCHYTŮ, VZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
H1	DEHA 6000-2,5-0170		3	-

AKCE: PREFA BRNO a.s.  
KRUHOVÉ MŮDRŽE  
OBJEKT: PNK-Q.1 220/... ZDP

VYPRACOVAL:	Bc. NĚMEC
PROJEKTANT:	ING. MARCHOVÁ
ZODP. PROJEKTANT:	
ING. LUKÁČ	

TP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNK-Q.1 220/20 ZDP 2K 60	

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
09.04.2015	1:25	A4

ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VZTUŽ
-	T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---