





PUDORYS



POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRYCH – TRÍDA D400
PRO MAX. HLUBOKÝ ULOŽENÍ 6m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 100 kPa,
ULOŽENÍ NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 250 mm
PRO NADŘEŽ PŘESYPAVOU MAX. 3,0 m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 150 kPa,
ULOŽENÍ NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm

»»PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBLIEM	HMOTN.	DELKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m3)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m2)
PK-Q1 220/175 BZP	1	2,62	6,549	2500	2500	1900	

»KOVÁNÍ, ÚCHYTÝ, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	0116-540 - Týženná kotva se zúv. Rd 30x540mm-4,0t		3	-

[illegible]

KRITÉRIUM VÝŽIVY:

35mm
35mm
35mm

MAPIPLACE DÍLCI:

min. 60°

ZKROSENÍ HRAN:

10mm
10mm

ZNAČENÍ ZKROSENÍ:

POUCHY NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESĚ, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKROSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:

— KOTOVÁNÍ TĚLÁ PRAKU
— KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
— KOTOVÁNÍ ÚČHTU

POURCHOM (OPRAVA

▽ POLIČOZA BEDNĚNÍ

▽ 2x HLAZENÍ POURCH

▽ ZDRSŇENÍ POURCH

●● POHLEDNÝ POURCH

▽ ZATŘEBNÍ POURCH


▽ VYNAVÁNÍ BETON

MAPIPLACE ŠPALTU:

max. 1m
max. 1m

REVIZE:

02N.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---
---	---

JAKOŽ  MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY			ARCHAČNÍ ČÍSLO ---		
KRUHOVÉ NÁDRŽE PNK-Q.1 220/... BZP			RENŽE VYKRESU ---		
VYPRACOVANÉ: Bc. NĚMEC			TYP PRKMU (VYKRESU) PNK-Q.1 220/175 BZP		
PROJEKTANT: ING. MARCHOVA			NÁZEV PRKMU		
ZODP. PROJEKTANT: ING. LIKÁŘ			MĚŠTÍKO 1:25		
DATUM 01.11.2016			FORMÁT 4xA4		
ČÍSLO VYKRESU ---			TVAR - VÝZTUŽ T		