




PUDORYS



POHLED B



POHLED A



POUŽÍDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HÍLOUBKA ULOŽENÍ POD PVRCHEM TERÉNU 3,2 m

►PARAMETRY PRVKU:

OZNÁČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m ³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)
PKW-Q.1 220/25 ZDP 1K 100 DMI	1	0,888	2,220	2500	2500	346	

»KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
H1	DEHA 6000-2,5-0170		3	-

OCCL:	10 505 (R)
BELON:	C40/50 – XA1 XF4
Min. manipulační pevnost:	616/20
<p>NAMĚŘENO DLE ČSN EN 1997-1/-1 DEKLT JSOU VZDÁLENY K NEJBLÍŽ LIDU PRUTU POLYMERU OBLOUKU JSOU POLYMERY OHRANĚNÝ NEZMĚNĚJÍCÍ POLYMERY JSOU 1/2 Dřm (E2), NEZMĚNĚJÍCÍ JSOU 45, 90° resp. 180°. ČERKOVÉ DEKLT VODĚ JSOU STRÁNEČ DEKLT KOVENÍ OCHRÁNĚ PŘEVŠET DLE PŘOHAJEČ SÍMĚNÍ PŘÍMOSLOŽE KOVENÍ MOŽNO VYHODNOT PŘOMĚNENÍ JINÉHO VÝROBE</p>	

KRITÉRIUM VÝŽIVY:

40MM

25MM

35MM

25MM

MANIPULACE DÍLCI:

min. 60°

ZKOSENÍ HRAN:

10MM

10MM

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU

--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ

--- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

POROVNÁVACÍ ÚPRAVA

▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ

▽ ▽ 2x HLÁZENÍ PORCH

▽ ▽ ZDÍSKOVÝ PORCH


● POHLEDY Z BETON

▽ ZÁŘEŠ PORCH

▽ ▽ VYMAVÁNÝ BETON

REVIZE:

OZN.	POPS REVIZE – ZMĚNY
---	---

AKCE  FRELFA BKN G.S.	
KRUHOVÉ NADRŽE OBJEKT	
PNK-Q.1 220/... ZDP	
VYPRACOVANÍ: Bc. NĚMEC	
PROJEKTANT: ING. MARCHOVA	
ZODP. - PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	
TYP PRVKU (VKRESU) PNK-Q.1 220/25 ZDP 1K 100 DM1	NÁZEV PRVKU
DATUM 09.04.2015	MĚŘÍTKO 1:25
	FORMÁT 2x44
ČÍSLO VKRESU	TVAR - VÝZTUŽ T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---	RIZNÍ VKRESU ---