




PUDORYS



POHLED B




POHLED A



POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRCH – TŘÍDA D400
PRO MAX. HLOUBKU ULOŽENÍ 6m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 100 kPa,
ULOŽENÍ NA ŠTĚRKOVÝ PODSP. TL. 250 mm
PRO NADŘ. PŘESYPANOU MAX. 3,0 m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 150 kPa,
ULOŽENÍ NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm



► PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m ³)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ²)
PMK-Q.1 220/175 SR	1	1,925	4,81	2500	2500	1840	

»KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKY
DH3	0116-540 – Tělová kotva se záv. Rd 30x540mm-4,0t		3	-

OCEL: B500 B

BETON: C40/50 – XA1

Mín. množství cementu: C16/20

NAPRÁVENÍ DLE ČSN EN 1992-1-1
DEKLY JSOU VYKLENÉ K NEJEDNOLÍCEJŠÍMU
POLOHĚ OBLOUŽÍ JSOU PLOCHĚJŠÍ
NEŽNÁČENÉ PLOCHĚJŠÍ 1/2 D_{max} (ČZJ),
NEŽNÁČENÉ DÍLY JSOU 45, 90, resp. 180°
CELKOVÉ DEKLY VODNÍK JSOU STŘEDNĚ DEKLY
KOVENÉ (OCHRŮTU PROVEDENÍ DLE PRAKTIČNOSTI SÁBRNÉ
PRAVNOSTI) AKOVANÍ MOŽNÁ NAHRAZENÍ ROVNOCENNÝMI
JINÝMI VYROBKY

[illegible]

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-
---	-

AKČE	PRÍLOHA K PRÁVNEJ ZMLUVE
KRIHOVÉ MADRŽE	
PNK-Q.1 220/... SKP	
VÝPRAVACIÁL:	
BR. NĚMEC	
PROJEKTANT:	
ING. MARCHOVA	
ZODP. PROJEKTANT:	
ING. LUKÁČ	
TP PRUKU (VÝKRESU)	MAZEY PRUKU
PNK-Q.1 220/175 SKP	
DATUM	MEŘÍTKO
01.11.2016	1:25
	FORMAT
	4x44
ČÍSLO VÝKRESU	TIAR - VÝZUŽ
---	T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---