




PUDORYS




POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA



POUŽÍDĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400
PRO MAX. HLUBOKU ULŐŽENÍ 6m POŽÁDOVANÁ ŰNOSNOST PODLOŽÍ 100 kPa,
ULŐŽENÍ NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP TL. 250 mm
PRO NADŘE PŘESYPAVOU MAX. 3,0 m POŽÁDOVANÁ ŰNOSNOST PODLOŽÍ 150 kPa
ULŐŽENÍ NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM (m ³)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m ²)
PMK-Q1 250/200 BZP	1	3,36	8,399	2800	2800	2150	

»KOVANÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKY
DH1	0116-540 - Tělová kotva se záv. Rd 30x540mm-4,0t		3	-

OCCL: B500 B
BELION: C40/50 - XA1
Min. manipulacíř pevnost: c6/20
NÁVRHENO DLE ČSN EN 1992-1-1
DELY ŠJOU VZTÁHY K NEJŠIRŠÍ LICI PRÁTU
POLADĚNÝ OBKLOU ŠJOU POLADĚNÝ OHRANČIK TRÁNOU
NEJEDNĚ POUKÁŽE ŠJOU 1/2 Dř.m (Ec2).
NEVZÁHĚNĚ DĚLY ŠJOU 45, 90 res 180.
CELOKOVĚ DELY VLOŽE ŠJOU STRÁŽNĚ DELY
KOVENÍ OCHRÁNO PŘEVODŮ DLE PŘEDVĚŠČÍ SÁHĚNÍ
PŘÍMUSKOVÉ KOVNÍ MOŽNO NÁHRADIT ROUNCEKOVÝMI
JINĚHO VÝROBCE


[illegible]

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR

— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
 --- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁN
 --- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---

AKCE  MINISTERSTVO VNITRA KRUHOVÉ NÁDRŽE		U.S. U.S.	
PPK-Q.1 250/... BZP		BZP	
VYPRACOVANÉ: Bc. NĚMEC		Bc. NĚMEC	
PROJEKTANT: ING. MARCHOVA		ING. MARCHOVA	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁŠ		ING. LUKÁŠ	
TYP PRVKU (VÝKRESU) PNK-Q.1 250/200 BZP		NÁZEV PRVKU PNK-Q.1 250/200 BZP	
DATUM 01.11.2016	MĚŘÍTKO 1:25	FORMÁT 4x44	TYP PRVKU PNK-Q.1 250/200 BZP
ČÍSLO VÝKRESU ---		TVAR - VÝZTUŽ T	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---		REVIZE VÝKRESU ---	