


»PARAMETRY PRVKU:						
OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DELKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA
(ks)	(m <sup>3</sup> )	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	PLOCHA
(m <sup>2</sup> )						
<b>ZD04 – ZD</b>	1	0,704	1,759	1240	2390	250


»KOVANÍ, ÚCHYTÝ, VZTLUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH2	DEHA 6000 – 2,0–0170		4	-


PŮDORYS



POHLED A



POHLED B



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA B125  
HORNÍ HRANA ZÁKRTOVÉ DESKY JE NA ÚROVNI TERÉNU  
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO  
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

OCEL:	B500 B
BETON:	C40/50–XA1
Min. manipulační pevnost:	C16/20
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1 DEKRY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LIDU PRUTU POLOMĚRY OBLOUKU JSOU POLOMĚRY OHRANBOCH TRNŮ NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D <sub>tr</sub> min (EC2), NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°. CELKOVÉ DEKRY VLOŽEK JSOU STRIŽNÉ DEKRY KONENÍ ÚCHYTŮ PROVEŠT DLE PROVÁDEČCH SMĚRNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROMOCENNÍM JINÉHO VYROBCE	

<b>KRITÉRIUM VZTLUŽ:</b>	<b>PORUCHOVÁ ÚPRAVA</b>
▼ PŘÍLOŽKA BEDNĚNÍ	▼ 2x HLÁZENÝ POVRCH
▼ ZDRSŇENÝ POVRCH	▼ ZDRSŇENÝ POVRCH
▼ POHLEDOVÝ BETON	▼ ZATŘEVENÝ POVRCH
▼ VYKRYVANÝ BETON	▼ VYKRYVANÝ BETON
<b>MANIPULACE DÍLCI:</b>	<b>MANIPULACE SPŘOLY:</b>
min. 60°	max. 1m
<b>ZKOSENÍ HRAN:</b>	<b>ZNAČENÍ ZKOSENÍ:</b>
10mm	
POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
<b>LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:</b>	
— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU	— KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
— KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ	

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE  
PREFA BRNO a.s.  
ENK 2390X1850X1000

OBJEKT		
---		
VYPRACOVAL:		
ING. JIŘÍ RÁNKOVÁ		
PROJEKTANT:		
ING. JIŘÍ RÁNKOVÁ		
ZODP. PROJEKTANT:		
ING. LUKÁŠ		
TYP PRVKU (VÝKRESU)		NÁZEV PRVKU
ZD		ZD04
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
29.11.2016	1:25	A4
ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ	
ZD04 I	I	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU	
---	---	