


PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m³)	HMOTN. (t)	DELKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m²)
BN01 – BN	1	2,525	6,312	2300	2390	2029,4	


SKOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	1054 – Kotva s kul. hlavou 7,5t–140mm		4	
DH2	1054 – Kotva s kul. hlavou 10,0t–115mm		2	
K01	PLECH S KOVENÍM.	0,18	2	


PŮDORYS




POHLED A




ZKOSENÍ HRAN M 1:5



HMOŽDINKA M 1:10



POHLED B



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ PОВRCH – TŘÍDA B125
JE UVAŽOVÁNO SE ZÁKRYTOVOU DESKOU S OZUBEM
HORNÍ HRANA ZÁKRYTOVÉ DESKY JE NA ÚROVNI TERÉNU
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

OCEL:

B500 B
C40/50 – XA1
c16/20

WARTENAU DLE ČSN EN 1992-1-1
BETON JSOU VYTVAŘENY K VESNÍM ÚČ. PRŮTU
POLOMĚNÝ OBLOUK JSOU POLOMĚNÝ OHRANČOCH HNŮ
NEZNAMKOVANÉ (HLY JSOU 45, 90° resp. 180°)
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DELKY
KONKRETNÍ ÚČELNÍ PROJEKT DLE PRAVIDELNOSTI
PRAVOSLOVNÉ KOVÁNÍ MOŽNO NÁHRADIT RŮZNODENNÍM
JINÉHO VÝROBKU

KRATÍ VÝZTUŽ:

POVRCHOVÁ OHRANA
POLOŽKA BEDNĚNÍ
2x HLÁZENÝ PОВRCH
ZKUSNĚNÝ PОВRCH
POHLEDYX BETON
ZATŘEVEN PОВRCH
VYTVÁŘENÝ BETON

WAPULACE DLE:

WAPULACE SPOTVLY:
min. 60°
max. 1m
max. 1m

ZKOSENÍ HRAN

ZKOSENÍ ZKOSENÍ
POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEŽENÍ KOTOVACÍCH ČAR:

KOTOVÁNÍ TVARU PRVKU
KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
KOTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY	19.7.2016
01	bez kapes s úchyty	jur
02	posun bodních úchytů dleho 28.7.2016	jur

AKCE: PREFA BRNO a.s.
ENK 2390X1850X2000

OBJEKT

VÝPRAVOVÁ:

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:

INCL. LUKAČ

TP PRVKU (VÝKRESU)

EN EN01

DATUM

23.07.2016

MĚŘÍTKO

1:25

FORMÁT

4x44

ČÍSLO VÝKRESU

EN01 T

TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO

REVIZE VÝKRESU

02

www.prefa.cz +420 541 583 111