PREFA BRNO
...jsme tam, kde vy stavíte

CE

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. Str – 09B/2018

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

Trouby betonové hrdlové DN 1200		Trouby železobetonové hrdlové DN 1200	
1011 722	TBH-Q 120/250	1021 722	TZH-Q 120/250
1011 721	TBH-Q 120/250 BT	1021 721	TZH-Q 120/250 BT
1012 601	TBH-Q 120/250 CV 120°	1022 601	TZH-Q 120/250 CV 120°
1012 602	TBH-Q 120/250 CV 180°	1022 602	TZH-Q 120/250 CV 180°
1012 603	TBH-Q 120/250 CV 360°	1022 603	TZH-Q 120/250 CV 360°
1011 603	TBH-Q 120/200 PR	1021 603	TZH-Q 120/200 PR
1012 604	TBH-Q 120/200 PR CV 120°	1022 604	TZH-Q 120/200 PR CV 120°
1012 605	TBH-Q 120/200 PR CV 180°	1022 605	TZH-Q 120/200 PR CV 180°
1012 606	TBH-Q 120/200 PR CV 360°	1022 606	TZH-Q 120/200 PR CV 360°

2. TYP:

TROUBA HRDLOVÁ BETONOVÁ A ŽELEZOBETONOVÁ DN 1200
PROPOJOVACÍ (PR), S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU (CV), BEZ TĚSNĚNÍ (BT)

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Trouby jsou určeny pro výkopové technologie gravitačního odvádění odpadních, dešťových a povrchových vod. Určeno do prostředí XF4.

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Strážnice

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ: 4

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU: -

7. VLASTNOSTI VÝROBKU

Harmonizovaná technická dokumentace: **Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu ČSN EN 1916:2002**				
Základní charakteristiky	**Vlastnosti**			
	TBH	**TBH s CV**	**TZH**	**TZH s CV**
vodotěsnost	žádná netěsnost spoje nebo trouby při 50 kPa vnitřního zkušebního tlaku			
trvanlivost	dostatečná pro běžné podmínky použití			
geometrické vlastnosti	viz technická dokumentace			
pevnost betonu v tlaku f_{cc}	≥ 50 MPa			
nasákavost A_w	≤ 6 % hmotn.			
agresivita prostředí	XF4			
únosnost ve vrcholovém tlaku Fn (kN/m)	80,1	74,0	158,0	154,4

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Brně dne 8.1.2018

Ing. Michal Holák
generální ředitel