




# PUDORYS



## POHLED B




## POHLED A



# POZNÁMKA

POUŽITÝ POKRCH – TŘÍDA D400  
PRO MAX. HLOUBKU ULOŽENÍ 6m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 100 kPa,  
ULOŽENÍ NA ŠTĚRKOVÝ PODSP. TL. 250 mm  
PRO NADŘZ. PŘESYPANOU MAX. 3,0 m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 150 kPa,  
ULOŽENÍ NA BETONOVOU DESKU TL. 200 mm



### ► PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENI	POČET	OBLIK	HIMOTN.	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m <sup>3</sup> )	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m <sup>2</sup> )
<b>PMK-Q.1 250/175 SRP</b>	1	1,094	2,74	2500	2500	1090	

## »KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
<b>DH3</b>	0116-540 – Tělová kotva se záv. Rd 30x540mm-4,0t		3	-


[illegible]

**KRATÍ VÝZNĚŽE:**


**PORUCHOVA (PRPA)**  
 ▼ PODLOŽKA BENČENÍ

▽▽ 2x HLÁZENÍ PORUCH  
 ▽▽ ZRŇSTĚNÝ PORUCH  
 ●● POHLEDYVÝ BETON  
 ▽ ZAŘÍBENÝ PORUCH  
 ▽▽ VINKVÁNÝ BETON


**MANIPULACE DÍLCI:**




**MANIPULACE SPROUTLI:**



**ZKOSENÍ HRAN:**



**ZNAČENÍ ZKOSENÍ:**




**POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,  
 PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN**

**LEGENDA KOTOVACÍCH ČAR:**

— KOTOVÁNÍ TVRÝ PRVKU  
 --- KOTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ  
 ... KOTOVÁNÍ (OHRŤ)

## REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---

JAGCE  FIKETIA DRINKO a.s. KRUHOVÉ MADRŽE	
OBJEKT	PNK-Q.1 250/... SKP
VYPRACOVANÁ:	Bc. NĚMEC
PROJEKTANT:	
ING. IRIKHOVA	
ZODP. PROJEKTANT:	
ING. LUKÁČ	
TP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNK-Q.1 250/175 SKP	
DATUM	MĚŘÍTKO
01.11.2016	1:25
	FORMÁT
	4x444
ČÍSLO VÝKRESU	TW - VÝZTUŽ
---	T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---