






BETONOVÁ LAVIČKA

 Z důvodu snazší manipulace dodáváme výrobek v rozloženém stavu na jednotlivé díly.


 Betonová lavička je složena z následujících dílů:


Noha lavičky (dle typu lavičky) 2 ks	Deska sedáku 3 - 5 ks (dle typu daná lavičky)	Vrut 12 - 20 ks
		

 Pro montáž je potřeba vrtačka, vrták průměru 2 mm a křížový šroubovák.


 Pro montáž je vhodné si připravit 4 ks vrutů bez hlavičky.


 Pracovní postup pro montáž lavičky:

 Na betonové nohy lavičky do plastových hmoždinek našrubujeme vruty bez hlavičky, pro následné vyznačení otvoru v desce (pro vyznačení otvoru na desce lze využít i jiného přemětu podobného typu jako vrut bez hlavičky).


 Vytyčíme si vhodný prostor mezi nohy betonové lavičky (přesah konce desky lavičky za betonovou nohou volíme 100 – 200 mm)




 Na připravené vruty, trčící z betonových nohou, umístíme desku do požadované budoucí polohy a lehce ji přitlačíme na vruty.

 Desku nadzvedneme a do vyznačených bodů vyvrtáme otvory.



 Přiložíme desku na betonové nohy a pomocí čtyř vrutů ji přišroubujeme (je vhodné začínat středovou deskou).

 Stejným postupem připevníme i ostatní desky k betonovým nohám lavičky.

 Mezeru mezi deskami je vhodné dodržovat cca 15 mm.

