








# LAVIČKA MIAKI


 Z důvodu snazší manipulace dodáváme výrobek v rozloženém stavu na jednotlivé díly.


 Lavička MIAKI je složena z následujících dílů:


Noha lavičky - 2 ks	Sedák – 1 ks	Šroub M8x25 – 4 ks	Podložka – 4 ks
			 Ø 11 mm

 Pro montáž je potřeba utahovací klíč velikosti 12 mm.

 Pracovní postup pro montáž lavičky:

 Pro ulehčení práce je lavička montována vzhůru nohama a po dokončení montáže je překlopena (lavičku lze montovat i v jeho správné poloze, avšak tento postup je fyzicky i technicky náročnější).

 Na vodorovný, pevný podklad umístíme vhodnou podložku (např. koberec) pro zamezení poškrábání výrobku při montáži.

 Na tento podklad položíme sedák lavičky a překlopíme jej vzhůru nohama.



Na vnitřní stranu nohou do přichystaného otvoru našroubujeme šrouby M8x25 s podložkou  $\varnothing$  11 mm. Šrouby našroubujeme pouze o pár stupňů závitů, tak aby je bylo možno nasunout na drážku umístěnou na sedáku.



Nohy nasuneme na sedák lavičky a poté dotahneme šrouby přiměřenou silou tak, aby nedošlo k poškození výrobku.



Lavičku překlopíme o 180 ° do její požadované polohy.

