





PUDORYS



POHLED A



POHLED B



POUŽÍDĚNÝ POVRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLoubKA ULOŽENÍ POD PVRCHEM TERÉNU 3,2 m

»»PARAMETRY PRVKU:


OZNAČENÍ	POČET	OBJEM	HMOTN.	DĚLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
	(ks)	(m3)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m2)
PMK-Q.1 200/20 ZTP IK 60	1	0,811	2,03	2300	2300	290	

»ЖОВАЊИ, ЋИХТЪ, ВЪЗТЪЖ:


OZNAČ.	POPS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
H1	DEHA 6000-2,5-0170		3	-

OCCEL:	10 505 (R)
BELTON:	C40/50 – XA1 XF4
Min. manipulát. pevnost:	C16/20
<p>NAMRZENO DLE ČSN EN 199-2-1-1 DELKY JSOU VZTAŽENY K MEŠTŠINĚ LIDÍ PRACUJÍCÍ PLOŠKOU OBLOUKU JSOU PLOŠKOVÉ OHRANČIČE TRNŮ NEVYKÁDĚ PLOŠKOVÉ JSOU 1/2 Dř.mén (E22). NEVYKÁDĚ OHY JSOU 45, 90 stráž. 180. KLOKOVÉ DELKY VOZÍTEK JSOU STRÁŽE DELKY KOLEN OČARTO PŘEVODI DLE PŘÍPODČEK SÍMĚNÍ PŘÍMUSOVÉ KOLNÍ MOŽNO NAMRZOTI ROUNOCENĚNÝ JINĚHO VÝROBCE</p>	


KRITÉ VYUŽITÍ:




MINIMÁLNÍ DÍLKA:



ZKOSENÝ HRAN:




ZVŮŽENÝ ZKOSENÍ:



PONOROVÁ OPRAVA

- ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
- ▽ Zx HLAZENÝ PORCH
- ▽ ZDRŽENÝ PORCH
- POHLEDYVÝ BETON
- ▽ ZATŘENÝ PORCH
- ▽ VYMKANÝ BETON

MINIMÁLNÍ SPRÁVLY:




LEGENDA KOTVOVACÍCH ČAR:

- KOTVOVÁNÍ TVARU PRVKU
- KOTVOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
- KOTVOVÁNÍ ÚČHTY

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-
---	-

AKCE  FAKULTA DĚJIN U.S. KRUHOVÉ NÁDRŽE OBJEKTI PNK-Q.1 200/...ZDP		
VYPRACOVAL:		
BC. NĚMEC:		
PROJEKTANT:		
ING. MARCHOVA		
ZDP - PROJEKTANT:		
ING. LIKAČ		
TP PRVKU (VÝKRESU)		NÁZEV PRVKU
PNK-Q.1 200/20 ZDP 1K 60		
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
08.04.2015	1:25	A4
ČÍSLO VÝKRESU		TVAR - VÝSTUŽ
-		T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO		REVIZE VÝKRESU
---		---