




PUDORYS



## POHLED B




## POHLED A



# POZNÁMKA

URČENO PRO DOMOVNÍ POUŽITÍ, NÁDRŽ POJÍŽDĚNÁ MAX. B125  
ULOŽIT NA HUTNĚNOU ŠTĚRKOVOU VRSTVU TL. 250 mm  
DO MAX. HLUBKY 3,0 m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽÍ 80 kPa, DEFORMAČNÍ MODUL 4 MPa



### PARAMETRY PRVKU:


POČET	OBJEM	HMOTN.	DÉLKA	ŠÍŘKA	VÝŠKA	PLOCHA
(ks)	(m <sup>3</sup> )	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(m <sup>2</sup> )
1	1,611	4,027	2200	2200	1870	


### »KOVANÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:


OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
<b>DH1</b>	0116-540 – Tělová kotva se záv. Rd 30x540mm-4,0t		3	-


OCCL:	10 505 (R)
BELON:	C40/50 – XA1
Min. manipulát. pevnost:	C16/20
<p>NAMRZENO DLE ČSN EN 1992-1-1          DEKLY JSOU VYTVAŘENY K NEŠŠIMU LÍČÍ PRÁCI          PLOŠNÝMI OBLOUKY JSOU PLOŠNÝMI OHNÝCHÝ PRÁVÍ          NEVÁŽENÉ PLOŠNÝMI JSOU 1/2 Dř. prům. (E2),          NEVÁŽENÉ OHY JSOU 45, 90° str. 180.          CELKOVÉ DEKLY VODĚR JSOU STRÁNEK DEKLY          KOVNÍ (ČARNO) PROVEDÍ DLE PŘÍRODNÍCH SMĚNIC          PŘÍRODNÍHO KOVNÍ MOŽNO NAMRZOTI ROVNOCENNÝ          JINÝHO VÝROBCE</p>	

**KRITÉ VYZNAČENÍ:**  
 VNITŘNÍ 35 mm  
 VNĚJŠÍ 25 mm

**MANIPULACE DÍLCI:**  
 min. 60°

**ZKOŠEN HRAN:**  


**ZVŮŽEN ZKOŠENÍ:**  


**MANIPULACE SPRÁVKY:**  



**PONOROVÁ OPRAVA**  
 ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ  
 ∇ Zx HLAZENÝ PORCH  
 ∇ ZDRAŠNĚNÝ PORCH  
 ● POHLEDOVÝ BETON  
 ∇ ZATŘEŠNÝ PORCH  
 ∇ VYMKÁŘNÝ BETON

**LEGENDA KOTVOVACÍCH ČAR:**  
 — KOTVOVÁNÍ TVARU PRVKU  
 - - - KOTVOVÁNÍ HRAN (OS) KOVANÍ  
 . . . KOTVOVÁNÍ ÚČHTY

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOŠENÍ VŠECH HRAN

REVIZE:

OZN.	POPS REVIZE – ZMĚNY
---	-
---	-

AKCE	 FILM A DÍVNÝ Ú.S.	
KRUHOVÉ MADRŽE, TEKOSTĚNNÉ OBJEKTY		
PNK-Q.1 200/ ... BZP TS		
VYPRACOVAN:		
Bc. NĚMEC		
PROJEKTANT:		
ING. MARCHOVA		
ZODP. PROJEKTANT:		
ING. LUKÁČ		
TP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU	
PNK-Q.1 200/175/10 BZP		
DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
22.02.2016	1:25	A4x4
ČÍSLO VÝKRESU	TVAR - VYZTUŽ	
-	I	
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	RENŽE VÝKRESU	
---	---	