




PŮDORYS



POHLED B



POHLED A



POZNÁMKA


URČENO PRO DOMOVNÍ POUŽITÍ, NÁDRŽ POUŽÍDĚNÁ MAX. B125
ULOŽIT NA HUTNĚNOU ŠTĚRKOVOU VRSTVU TL. 250 mm
DO MAX. HLUBKY 3,0 m POŽADOVANÁ ÚNOSNOST PODLOŽI 80 kPa, DEFORMAČNÍ MODUL 4 MPa

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PNK-Q.1 250/200/10 BZP	1	2,321	5,802	2700	2700	2120	

KOVÁNÍ, ÚCHYT, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	0116-540 – Týčová kotva se zov. Rd 30x540mm-4,0t	3	-	



OCEL:

10 505 (R)

BETON:

C40/50 – XA1
c16/20

NAMAZENO DLE ČSN EN 1992-1-1
DEKLY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LOKU PRŮHU
POLOHEM OBLOUKŮ JSOU POLOHEM OHRANICÍCH TRNŮ
NEZNAČENÉ POLOHEM JSOU 1/2 D.r.min (E22),
NEZNAČENÉ DH1 JSOU 45° 90° resp 180°.
CELKOVÉ DEKLY VLOŽEK JSOU SROVNĚ DEKLY
KONVENI ÚCHYTŮ PROVĚST DLE PROVÁDĚCÍCH SMĚNIC
PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROWNOCENNÝM
JINÝM VÝROBCE

KRITÉRIUM VÝZTUŽE:

▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ
▽ 2x HLÁZENÝ POUVRCH
▽ ZDRSNĚNÝ POUVRCH
● POHLEDOVÝ BETON
▽ ZATĚŽENÝ POUVRCH
▽ VYKRYVANÝ BETON

NAMAZÁNÍ DÍLCI:

min 60°
max 1m
max 1m
max 1m

ZKOSENÍ HRAN:

* ZKOSENÍ
ZKOSENÍ

POKUD NEJÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESĚ,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

— KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU
--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ
--- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	-

AKCE PREFA BRNO a.s.

KRUHOVÉ NÁDRŽE, TENKOSTĚNNÉ

OBJEKT
PNK-Q.1 250/... BZP TS

VÝPRACOVAL:
Bc. NĚMEC

PROJEKTANT:
Ing. JAROSLAV

ZODP. PROJEKTANT:
Ing. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU)
PNK-Q.1 250/200/10 BZP

DATUM	MĚŘÍTKO	FORMÁT
22.02.2016	1:25	A4

ČÍSLO VÝKRESU	TVAR – VÝZTUŽ
-	T

ARCHIVAČNÍ ČÍSLO	REVIZE VÝKRESU
---	---

www.prefa.cz +420 541 583 111