




PŮDORYS



POHLED A



POHLED B



POZNÁMKA

POUŽÍDĚNÝ POVRCH – TRÍDA D400

MAX. HLOUBKA ULOŽENÍ POD POVRCHEM TERÉNU 3,2 m

ZÁKRYTOVOU DESKU LZE VYROBIT S JINÝMI OTVORY–DLE ZADÁNÍ
U PROSTUPU V ZÁKRYTOVÉ DESCE DN1000 LZE NAVRHNOUT
KOMÍNEK ZE SKRUŽOVINY DN1000

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET (ks)	OBJEM (m3)	HMOTN. (t)	DÉLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLOCHA (m2)
PN13.4 – PNO 210 710 25 14 ZDP	1	4,15	10,375	7380	2380	250	

KOVÁNÍ, ÚCHYTÝ, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
DH1	DEHA 6000–7,5–0200		4	

OCCEL:	10 505 (R)
BETON:	C40/50 – XA1, XF4 C16/20
Min. manipulační pevnost:	
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992-1-1 DĚLY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNŮ NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2 D _{min} (EC2) NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180° CELKOVÉ DĚLY VLOŽEK JSOU STŘEŽNÉ DĚLY KOVÁNÍ ÚCHYTŮ PROVÉST DLE PROVADEČŮCH SMĚRNIC PRŮMYSLOVÉ KOVÁNÍ MOŽNO NAHRADIT ROVNOCENNÝM JINÉHO VÝROBCE	
KRYTÍ VÝZTUŽE:	POVRCHOVÁ ÚPRAVA ▼ PODLOŽKA BEDNĚNÍ ▽ 2x HLazený povrch ▽ ZDRSNĚNÝ POVRCH ● POHLEDOVÝ BETON ▽ ZATŘENÝ POVRCH ▽ VYMÁVANÝ BETON
MANIPULACE DÍLCI:	MANIPULACE SPIRÁLY:
ZKOSENÍ HRAN:	ZNAČENÍ ZKOSENÍ:
POKUD NENÍ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE, PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN	
LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR: — KÓTOVÁNÍ TVARU PRVKU --- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVÁNÍ --- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ	

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY
---	---

AKCE PRAVOÚHLÉ NÁDRŽE VYSOKÉ OBJEKT PNO 210/.../25 ZDP_14	
VYPRACOVAL: ING. IMRICHOVÁ	
PROJEKTANT: ING. IMRICHOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ	
TYP PRVKU (VÝKRESU)	NÁZEV PRVKU
PNO 210 710 25 14 ZDP	
DATUM 10.01.2020	MĚŘÍTKO 1:25
ČÍSLO VÝKRESU PN13.4 T	TVAR – VÝZTUŽ T
ARCHIVAČNÍ ČÍSLO ---	REVIZE VÝKRESU ---
www.prefa.cz +420 541 583 111	